



## Inspiración Zen

Una selección de productos orgánicos, para personas que buscan espacios equilibrados y armónicos, con elementos esenciales que conectan la energía interior de sus habitantes, con las cualidades exteriores del hogar, espacios que respiran.

## *Zen Inspiration*

*A selection of organic products, for people who are looking for balanced and harmonious spaces, with essential elements that connect the inner energy of its inhabitants, with the exterior qualities of home. Spaces that breathe.*

SERIE

# ZEN

Grifería cocina de sobreponer  
Countertop kitchen faucet

REF 19.01918.002

# Ficha Técnica

## Cut Sheet

**MODERNA**  
Monocontrol / Single Lever

### Información técnica

Technical Information

Material Material	Latón Brass
Acabado Finishing material	Cromado Chrome plated
Temperatura de uso máx. Water pressure	71° C 159,8° F
Porcentaje de plomo Flushing system	0.25% 0.25%

### Presión de servicio

Service pressure

Presión máx. recomendada	125 psi
Presión mín. recomendada	20 psi
Presión de estallido	500 psi

### Capacidad de funcionamiento

Operating capacity

Capacidad de flujo dinámico	5,14 L/min
Vida útil cartucho	500,000 ciclos



**GARANTÍA DE 30 AÑOS PRODUCTO,  
5 AÑOS EN ACABADOS.**  
LIMITED WARRANTY 30 YEARS IN PRODUCT,  
5 YEARS FINISHING MATERIALS.



**AHORRO DE AGUA**  
SAVING WATER



**SERVICIO POST VENTA**  
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com

[www.americanstandard-la.com](http://www.americanstandard-la.com)

### Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección.


Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección.

Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

### Plano técnico

Technical Drawing




PISO TERMINADO / FINISHED FLOOR

Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

### Diagrama de caudal

Flow diagram



— Presión dinámica / Dynamic pressure

20 PSI	40 PSI	60 PSI	80 PSI	-	-
4.35L/min.	4.81L/min.	5.14L/min.	5.16L/min.	-	-

**AMERICAN STANDARD**