

**AMERICAN STANDARD**



Los fluxómetros American Standard son el aliado perfecto de las instituciones de alto tráfico, están diseñados para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

American Standard flush valve are the perfect ally for high-traffic institutions, they are designed for optimum performance and durability due to their anti-vandal characteristics.

SERIE PROFESIONAL

## **FLUXÓMETRO DE PALANCA**

Fluxómetro Para Orinal 0.125 GPF  
Orinal Flush Valve

0.5 Lpf. /0.125 Lpf.

Ref. 1903144002

## Información técnica

Technical Information

### Presión operacional / Operation pressure

Rango general Overall range	20 - 125 PSI**
Presión recomendada Recommended pressure	35 PSI (flujo) 80 PSI (estático)
Requisito de flujo Flow requirement	8 GMP (30,3L /min)

\*\* No se recomienda una presión de agua superior a 80 PSI para la mayoría de los accesorios de plomería.

### Accesorios / Accessories

- Bridas de pared fundidas (3/4")

### Incluye / Includes

- Tope en ángulo de 3/4" I.P.S. con prevención de reflujo y tapa antivandálica
- Kit de soldadura blanda que incluye tubo de cubierta y brida de pared
- Interruptor de vacío de alta contrapresión con tubo descendente
- Acoplamiento y brida para spud superior de 3/4"
- Pistón de latón autolimpiante con resorte limpiador integral evita obstrucciones y reduce el mantenimiento
- La operación de pistón ofrece una precisión de descarga superior y repetibilidad
- La válvula de pistón permanece cerrada y no necesita para ser reiniciado después de la pérdida de presión de agua
- Asa abierta sin sujeción
- El sello positivo garantiza un rendimiento sin fugas
- Sin ajuste de volumen externo
- Construcción duradera de latón fundido cromado es ideal para aplicaciones comerciales
- Sellos EPDM resistentes a la cloramina
- Pieza trasera ajustable para una mayor flexibilidad
- Se puede instalar para personas diestras o zurdas


## Cuidados y limpieza

Care and cleaning

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

## Plano técnico

Technical drawing



SERVICIO POST VENTA  
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com



Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
Further information refer to warranty and return conditions.